

Парниковая плёнка Hi-Tec UV

Широкая производственная программа выпускаемых нами парниковых плёнок отличается в основном следующими характеристиками:

- Стабильность к ультрафиолетовым лучам сроком до 5 лет
- Отражение инфракрасных лучей
- Препятствующее образованию росы покрытие

В зависимости от использования плёнки в различных климатических зонах стабильность к ультрафиолетовым лучам устанавливается рецептивно.

Наша производственная программа в стандартной области подразделяется по следующим типам:

Hi-Tec UV Standard стандартная парниковая плёнка со стабильностью к ультрафиолетовым лучам в течение 1 - 5 лет

Hi-Tec Thermic дополнительное оснащение добавками, абсорбирующими инфракрасные лучи

Материал:	полиэтилен низкого давления (LDPE)	
Структура плёнки:	соэкструдированная плёнка	
Толщина:	180 мкм - 200 мкм	
Ширина:	4 м - 16 м	
Длина:	25 м и 50 м	
Рулоны:	100 м - 500 м	
Цвет:	прозрачная, светло-зелёная прозрачная	
Поставляемая форма:	бесшовный шланг, бесшовный полушланг или бесшовный шланг со стяжной лентой	

Механические свойства:

Прочность при испытании падающим стержнем по ASTM D1709	> 540 г
---	---------

Предел прочности при растяжении в Н/мм ² по EN ISO 527	вдоль	поперёк
	18	16

Удлинение при разрыве в % по EN ISO 527	вдоль	поперёк
	> 450	> 650

